



SVERO

Lyftblock 500 kg, lyfthöjd 3 m - med överlastskydd

Art nr.1412900

500 kg passar för lyft i många situationer. Ett allround lyftblock med överlastskydd från Svero för exempelvis den mindre verkstaden eller pumpstationen.

Beskrivning

- med inbyggt överlastskydd
- kan beställas med anpassad lyft- och/eller manöverhöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-20 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetspärar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- lastkätting behandlad med COROLIM® ger utmärkt korrosionsskydd
- dubbla lager på kättingkotan ger perfekt balans och mjuk gång
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1412900
WLL	500 kg
Provbelastning	750
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd, standard	3 m
Lyftkätting, dimension	5 X 15
Parter, antal	1
Manöverhöjd, standard	3 m
Handkätting, dimension	5 X 23.7 mm
Vikt, netto (standard)	9.0 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO