



SVERO

Lyftblock 1000 kg, lyfthöjd 3 m - med överlastskydd

Art nr.1414900

Vårt populäraste snabblyftblock från Svero med överlastskydd. Mycket allround. Svero 1000 kg klarar inte bara mycket i verkstaden, utan också många lyft inom service, underhåll och reparationer. Mycket lyft för pengarna.

Beskrivning

- med inbyggt överlastskydd
- kan beställas med anpassad lyft- och/eller manöverhöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-20 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- lastkätting behandlad med COROLIM® ger utmärkt korrosionsskydd
- dubbla lager på kättingkotan ger perfekt balans och mjuk gång
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1414900
WLL	1000 kg
Provbelastning	1500
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd, standard	3 m
Lyftkätting, dimension	6.3 X 19
Parter, antal	1
Manöverhöjd, standard	3 m
Handkätting, dimension	5 X 23.7 mm
Vikt, netto (standard)	12.1 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO