

SVERO

SVERO

Spaklyftblock 500 kg, lyfthöjd 1,5 m - stöd cancerforskningen

Art nr.1512 BP

Köper du detta ger vi ett bidrag cancerforskningen. 500 kg passar för lyft i många situationer. Ett allround spaklyftblock från Svero för exempelvis service, reparation och underhåll.



Beskrivning

- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- lastkätting behandlad med COROLIM® ger utmärkt korrosionsskydd
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1512 BP
WLL	500 kg
Provbelastning	750
Säkerhetsfaktor	4:1
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO

Momarken 19, 556 50 Jönköping
+46 36 316570 | info@svero.com