



SVERO

Spaklyftblock 500 kg, lyfthöjd 1,5 m - med överlastskydd

Art nr.1512900

500 kg med överlastskydd passar för drag och lyft i många situationer. Ett allround spaklyftblock från Svero för exempelvis den mindre verkstaden eller i servicebilen.

Beskrivning

- med inbyggt överlastskydd
- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- lastkätting behandlad med COROLIM® ger utmärkt korrosionsskydd
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1512900
WLL	500 kg
Provbelastning	750
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd, standard	1.5 m
Lyftkätting, dimension	5 X 15
Parter, antal	1
Vikt, netto (standard)	6.0 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO

Momarken 19, 556 50 Jönköping

+46 36 316570 | info@svero.com