



SVERO

Spaklyftblock 1000 kg, lyfthöjd 1,5 m - med överlastskydd

Art nr.1514900

Mycket allround. Svero 1000 kg med överlastskydd klarar inte bara mycket i verkstaden, utan också många drag och lyft inom service, underhåll och reparationer. Mycket lyft för pengarna.

Beskrivning

- med inbyggt överlastskydd
- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- lastkätting behandlad med COROLIM® ger utmärkt korrosionsskydd
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1514900
WLL	1000 kg
Provb belastning	1500
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd, standard	1.5 m
Lyftkätting, dimension	6 X 18
Parter, antal	1
Vikt, netto (standard)	8.0 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO