



SVERO

Spaklyftblock 1500 kg, lyfthöjd 1,5 m

Art nr.1515

1500 kg spaklyftblock från Svero för lite tyngre jobb där du lyfter, drar eller spänner.

Beskrivning

- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- lastkätting behandlad med COROLIM® ger utmärkt korrosionsskydd
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1515
WLL	1500 kg
Provbelastning	2250
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd, standard	1.5 m
Lyftkätting, dimension	7,1 X 21,2
Parter, antal	1
Vikt, netto (standard)	11.1 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO

Momarken 19, 556 50 Jönköping

+46 36 316570 | info@svero.com