



SVERO

Balkvagn 500 kg kättingdriven 3 m, 161-280 mm

Art nr.21124A

SVERO's 500 kg extra breda kättingdrivna balkvagn/blockvagn. Passar i situationer när du behöver mer exakt kontroll av förflyttningen. Den lågbyggda 3-delade konstruktionen är lätt att montera. För lite speciella situationer när du inte skall lyfta så mycket, men har en bred balk och du behöver mer exakt kontroll av förflyttningen

Beskrivning

- förflyttas enkelt och lätt med hjälp av handkättingen
- passar de flesta lyftblock och telfrar
- passar IPE-, HEA-, HEB- och INP-balkar
- kan beställas med anpassad manöverhöjd
- pulverlackerade sidor i stål
- ställbar vänster- och högergångad bärbygel
- provbelastade med 1,5 x WLL
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer
- spårbart med unikt SVERO serienummer

Egenskaper

Art nr.	21124A
WLL	500 kg
Balkbredd mm	161-280
Manöverhöjd, standard	3 m
Provbelastning	750
Säkerhetsfaktor	4:1
Handkätting, dimension	5,0X23,7 mm
Märkning	CE, WLL, BEAM WIDTH
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO