



SVERO

Balkvagn 1000 kg kättingdriven 3 m, 161-280 mm

Art nr.21144A

Vår 1000 kg extra breda kättingdrivna SVERO balkvagn/blockvagn. Passar i situationer när du behöver mer exakt kontroll av förflyttningen. Den lågbyggda 3-delade konstruktionen är lätt att montera. När du har en lite bredare balk i verkstaden eller pumphuset. Smart montering.

Beskrivning

- förflyttas enkelt och lätt med hjälp av handkättingen
- passar de flesta lyftblock och telfrar
- passar IPE-, HEA-, HEB- och INP-balkar
- kan beställas med anpassad manöverhöjd
- pulverlackerade sidor i stål
- ställbar vänster- och högergångad bärbygel
- provbelastade med 1,5 x WLL
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer
- spårbart med unikt SVERO serienummer

Egenskaper

Art nr.	21144A
WLL	1000 kg
Balkbredd mm	161-280
Manöverhöjd, standard	3 m
Provbelastning	1500
Säkerhetsfaktor	4:1
Handkätting, dimension	5,0X23,7 mm
Märkning	CE, WLL, BEAM WIDTH
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO