SVERO

SVERO

Balkvagn 5000 kg kättingdriven 3 m, 82-180 mm

Art nr.21193A

SVERO's kättingdrivna balkvagn/blockvagn 5000 kg. Passar i situationer när du behöver mer exakt kontroll av förflyttningen. Den lågbyggda 3-delade konstruktionen är lätt att montera. För tyngre industri och exempelvis underhåll och service av större maskiner.

Beskrivning

- förflyttas enkelt och lätt med hjälp av handkättingen
- passar de flesta lyftblock och telfrar
- passar IPE-, HEA-, HEB- och INP-balkar
- kan beställas med anpassad manöverhöjd
- pulverlackerade sidor i stål
- ställbar vänster- och högergängad bärbygel
- provbelastade med 1,5 x WLL
- arbetstemperatur -10° C upp till +50° C
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer
- spårbart med unikt SVERO serienummer

Egenskaper

Art nr.	21193A
Vikt, netto (standard)	60.0 kg
WLL	5000 kg
Balkbredd mm	82-180
Manöverhöjd, standard	3 m
Provbelastning	7500
Säkerhetsfaktor	4:1
Handkätting, dimension	5,0X23,7 mm
Märkning	CE, WLL, BEAM WIDTH
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO

Momarken 19, 556 50 Jönköping
+46 36 316570 | info@svero.com