



SVERO

Lyftblock 250 kg, lyfthöjd 3 m

Art nr. 1411

Vårt minsta Svero snabblyftblock. Litet, lätt och smidigt att ta med sig mellan olika platser där man behöver lyfta. Passar bra för lyft inom service, reparation och underhåll.

Beskrivning

- kan beställas med anpassad lyft- och/eller manöverhöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-20 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetsspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- kätting från Japan alternativt Europa
- dubbla lager på kättingkotan ger perfekt balans och mjuk gång
- arbetstemperatur -10° C upp till +40° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer.

Egenskaper

Art nr.	1411
WLL	250 kg
Testlast	375 kg
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd	3 m
Manöverhöjd	3 m
Parter	1 st
Lyftkätting	4 X 12 mm
Handkätting	5 X 23,7 mm
Vikt, netto	4.4 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO