



SVERO Spaklyftblock 1000 kg, lyfthöjd 1,5 m

Art nr. 1514

Mycket allround. Svero 1000 kg klarar inte bara mycket i verkstaden, utan också många drag och lyft inom service, underhåll och reparationer. Mycket lyft för pengarna.

Beskrivning

- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetsspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- kätting från Europa alternativt Japan
- arbetstemperatur -10° C upp till +40° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1514
WLL	1000 kg
Testlast	1500 kg
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd	1.5 m
Parter	1 st
Lyftkätting	6 X 18 mm
Vikt, netto	7 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO