



SVERO Spakblock 250 kg, lyfthöjd 1 m

Art nr. 1511

Vårt minsta Svero spaklyftblock, och det populäraste. Litet, lätt och smidigt och passar i verktygsväska för att ta med sig mellan olika platser där man behöver lyfta, dra eller spänna. Passar bra inom service, reparation och underhåll. Storsäljare.

Beskrivning

- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetsspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- kätting från Europa alternativt Japan
- arbetstemperatur -10° C upp till +40° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

Art nr.	1511
WLL	250 kg
Testlast	375 kg
Säkerhetsfaktor	4:1
Lyfthöjd	1 m
Parter	1 st
Lyftkätting	4 X 12 mm
Vikt, netto	2.4 kg
Märkning	CE, WLL
Standard	SS-EN 13157
Varumärke	SVERO