



SVERO Spaklyftblock 800 kg, lyfthöjd 1,5 m

Art nr. 1513

Med vår nya Svero 800 kg täpper vi till hålet mellan 500 kg och 1 ton. Klarar inte bara mycket i verkstaden, utan också många drag och lyft inom service, underhåll och reparationer.

Beskrivning

- kan beställas med anpassad lyfthöjd
- passar de flesta balkvagnar och balkklämmor
- 0,5-9 ton kan fås med överlastskydd
- pulverlackerat blockhus i stål ger mycket bra rostskydd
- roterbara krokar med säkerhetsspärrar
- säker, väl skyddad, automatisk lasttrycksbroms
- kätting från Europa alternativt Japan
- arbetstemperatur -10° C upp till +40° C
- spårbart med unikt SVERO serienummer
- varje lyftblock är dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lämnar produktion
- test- och CE-certifikat samt manualer medföljer

Egenskaper

| | |
|-----------------|-------------|
| Art nr. | 1513 |
| WLL | 800 kg |
| Testlast | 1200 kg |
| Säkerhetsfaktor | 4:1 |
| Lyfthöjd | 1.5 m |
| Parter | 1 st |
| Lyftkätting | 5,6 X 17 mm |
| Vikt, netto | 7 kg |
| Märkning | CE, WLL |
| Standard | SS-EN 13157 |
| Varumärke | SVERO |